

# TAPETE DESINFECTANTE

## EN SECO

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



(Permite logos)

Antideslizante

No inflamable

Antifúngico

Policloruro de vinilo

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL TAPETE

Material: PVC 100 %  
Altura : 22 mm  
Peso aprox. x m2: 6.500 gramos  
Resistencia: 2000 pisadas al día/año

### ACCIÓN DESINFECTANTE

Su estructura interna de vinilo en láminas en forma de ondas ( rejilla ), permite almacenar suficiente químico sanitizante ( solido granulado en seco ); sus ondas evitan que se formen troncos ó masas al ser parcialmente humedecidos, generalmente en áreas donde los procesos deben realizarse en seco y el uso de agua es restringido.

### RECOMENDACIÓN

Sacuda o aspire para remover residuos incrustados en la rejilla .  
Lavar el tapete con agua y jabón, frote con un cepillo de fibras.  
Enjuague al máximo para evitar residuos de jabón.

No exponer doblado al sol.  
No utilizar productos químicos corrosivos.  
No halar.  
No colocar objetos pesados.



### Observaciones:

- Realizar el procedimiento de mantenimiento mínimo una vez al mes.
- Garantía de 1 año para tapetes de acceso
- Garantía sujeta al uso del perfil sugerido por representaciones especiales según el material.
- Garantía cubre defectos de fábrica y por elaboración, siempre y cuando no sean por desgaste natural por uso y se cumplan las recomendaciones de uso y mantenimiento.
- Garantía sujeta al análisis por representaciones especiales.

colombianrugs S.A.S.  
Bogotá, Colombia  
PBX: 789 81 55  
WhatsApp: 312 372 52 56  
www.mascolortapetes.com

**+COLOR**  
fabrica de tapetes